

الذاتي النظيفة التلقائي تاريخ آلة طباعة LY-280P الضمان

1 ؛ المواصفات GT & 1

خط الطباعة	خطوط 1-4
شعيرة طباعة	5 * 5/8 * 8/8 * 16/12 * 12/16 * 16/24 * 24
ارتفاع الطباعة	و، واتساع 9 مرات كحد أقصى 18mm-1.5
سرعة الطباعة	دقيقة / 164m
محتوى الطباعة	التاريخ والوقت ورقم الدفعة، والرقم التسلسلي
مواد الطباعة	المعادن والبلاستيك والزجاج والخشب وخط الأنابيب وسطح من مواد البناء
لون الحبر	الأسود والأزرق والأحمر والأصفر والأبيض
استهلاك الحبر	حرفا لكل لتر (7 * 5) 70,000.000
استهلاك المذيبات	ساعة / 5ML
وقت التجفيف	1S
الجهد الكهربى	220V, 50HZ
واجهة العملية	الصينية / الانجليزية تغييرها بواسطة مفتاح واحد. الروسية المتاحة. وتشمل الرسم وظيفة تحرير
تخزين	التي الصور احتواؤه pcs التي نص الذكريات و100 100pcs
Throat- طول الأنبوب	للتخصيص M معيار 2.5 ~ 6 2.5M
العمل البيئية	%درجة الحرارة: -5--45 درجة، الرطوبة: أقل من 95
بعد	58 * 29 * 41CM
وزن	30KG
أجزاء الحرة	الكهروضوئية، أداة مربع، والإطار فوهة
أجزاء اختياري	إطار قاعدة، وآلة الاستدعاء، الحزام الناقل، وعداد عداد

2 ؛ الميزات GT & 2

1. الولايات المتحدة الأمريكية المستوردة مضخة مايكرو.
2. %خفض الاستهلاك بنسبة 10%- 20%.
3. عملية ثابتة مع تركيز الحبر وتكنولوجيا التحكم اللزوجة.
4. التنظيف الذاتي ومكافحة حجب التكنولوجيا التي تجنب فوهة يسد.
5. واحد مفتاح تغيير اللغة، الصينية / الانجليزية / الروسية المتاحة. وتشمل الرسم وظيفة تحرير.
6. التي الصور للاحتواء pcs التي ذكريات النص و100 100pcs.
7. الجسم الرئيسي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وضبط لطروف الإنتاج القاسية.

3 ؛ حزمة اند شحن اند الدفع GT & 3

تفاصيل حزمة	مستوى التعبئة التصدير، المنتجات الرئيسية باستخدام تصدير الخشب الرقائقي حالة التعبئة والتغليف والمنتجات الصغيرة تستخدم سمكة التعبئة الكرتون، وضمان سلامة منتجات التعبئة والتغليف والسلامة
تفاصيل الشحن	الشحن عن طريق البحر (التوصية منتج كبير أو الكثير من البضائع من النظام)، 2، عن طريق الجو؛ 3، بواسطة صريحة: تي ان تي، نظم الإدارة البيئية، دي إتش إل، فيديكس، يو بي إس الخ؛ 4، في غضون 7-15 أيام بعد تلقي الدفع
بيانات الدفع	ويسترن يونيون، باي بال، T / T، L / C،





LY-280P

