

LY-180P Industrial Imprimante à jet d'encre Bouteille machine Date de l'impression

1 & gt; Avantages de notre machine d'impression:

- 1.USA MICROPOMPE pompe à engrenages assure la stabilité du système de distribution de fluide et de haute qualité d'impression.
- 2.PRIMA Printhead spécial peut être réglé à 360 degrés. La taille standard de la plaque de buse est de 60 um. 45 pm / 50 pm / 55µm / 65µm / 70 pm / 75 pm est également disponible.
- 3Automatic Calibration ajuste automatiquement les paramètres d'éjection pour aider à assurer une impression de qualité.
- 4.Advanced distribution de fluide de l'encre de l'accumulation et maximise le temps de fonctionnement, ce qui élimine les déversements et d'aider à assurer que les fluides corrects sont recyclés de sorte qu'il n'y a pas de déchets liquides.
- 5.nettoyage Automatic de tête d'impression et la distribution de fluide systemduring démarrage et processus d'arrêt. Une fonction automatique intelligente clé de nettoyage. Une fonction automatique intelligente clé de nettoyage.
- 6.Système d'alarme Automatic lorsque l'encre et le solvant est en dessous du seuil d'alerte.
- 7.touche One Démarrage et arrêt rendent les opérations faciles.
- 8.Armoire en acier Stainless avec miroir de polissage peut empêcher la poussière et l'eau efficacement.
- 9.Interface English avec l'anglais manuel d'utilisation.

2 & gt; Paramètres techniques:

Hauteur des caractères	Entre 1,2 mm et 12 mm
Imprimer réseau	5 * 7,7 * 7,16 * 16,16 * 24,24 * 24
zone d'impression	1-4 lignes
Vitesse d'impression	140meter / minute (1076 caractères / s, 5 * 7 treillis)
Imprimer la distance	0-20mm de la tête d'impression
Type d'encre	environnement séchage rapide de l'encre sympathique, l'encre UV
Consommation d'encre	encre 700ml imprime au moins 80 millions de caractères (5 * 7 treillis), 300 heures
Couleur de l'encre	Noir, Rouge, Vert, Bleu
Environnement de travail	Température: 5-45 ° C, humidité: 10-90%
Interface externe	RS232
Poids	35KG
Dimensions	58 * 29 * 41cm
Printhead Dimensions	34 * 34 * 155mm
Consommation d'énergie	100W

3 & gt; Package & amp; Expédition & amp; Paiement:

Détails du forfait	Emballage standard d'exportation, les produits principaux en utilisant l'exportation contreplaqué encaissage, petits produits utilisent épais emballage en carton, veiller à ce que l'intégrité et la sécurité de l'emballage du produit
Les détails d'expédition	1,Expédition par mer (recommander grand produit ou un lot de marchandises de l'ordre); 2,En avion; 3,Par express: TNT, EMS, DHL, Fedex, UPS, etc; 4, Dans 7-15 jours après réception du paiement
Détails de paiement	T / T, L / C, Western Union, Paypal

LY-180P





